

石油ストーブ(反射型)

「暖かさ」と「信頼性」で選ばれるロングセラー。
電源不要で停電時でも使えるポータブル石油ストーブ。

ポータブルSXシリーズ

おなじみのポータブル石油ストーブは電源を必要としないため、非常時でも使い安心感が違います。



お部屋の広さや快適機能で選べるニューラインアップ。

2010 LINE UP	SXシリーズ 14~15ページ					
コロナポータブル石油ストーブシリーズ	遠赤外線放射量30%アップした最上級タイプ		すばやく点火電子点火の縦型タイプ	シンプルで使いやすいスタンダードタイプ	広いお部屋に最適なパワフルタイプ	ホワイトと木目が見えるワイドタイプ
暖房のめやす						
木造7畳まで(コンクリート9畳まで)			SX-E2410Y	SX-2410Y		
木造8畳まで(コンクリート10畳まで)	SX-E2910Y		SX-E2810Y	SX-2810Y		SX-E2910WY
木造9畳まで(コンクリート11畳まで)		SX-E3510WY				
木造10畳まで(コンクリート13畳まで)					SX-E3710Y	
給油のしやすさ	4L	5L	4L	よごれま栓 4L	4L	5L
		か〜るくとして				か〜るくとして
快適性	給油サイン					
	遠赤ブレード					
	黒色メッシュガード					
	燃焼リング付バーナ					
操作性	電子点火					電子点火
	カラー点火/スピード消火ボタン					
	NEW ポジションマーク付大型丸ハンドル					
消臭	触媒燃焼においとり					
	ニオイカット消火					
安全性	給油時自動消火					

注)石油ストーブ・石油コンロは乾電池が別売となります。

■特定製品の指定について

特定製品 石油ストーブは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。詳しくは33ページ「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

身体のしんから温めます 遠赤ブレード


SX-E3510WY・SX-E2910Y
遠赤外線放射量が30%もアップ。



遠赤
ヒーター

強力な遠赤外線を放射させる、耐熱コーティングの燃焼リングによって遠赤効果が30%もアップしました。

■表面温度測定実験



当社従来タイプ 遠赤外線放射バーナ

(SX-E3510WYは当社従来タイプSX-E270WY、SX-E2910Yは当社従来タイプSX-C26との比較)

3つの機能で強力消臭 トリプル消臭

1 触媒燃焼においとり
消火時や燃焼中にできるイヤなニオイを、触媒でもう一度燃やす機構で大幅に抑えました。

(SX-E3510WYは当社従来タイプSX-E270WY、SX-E2910Yは当社従来タイプSX-C26との比較)



2 ニオイカット消火

ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えます。

3 クリーン燃焼

気化した灯油と空気をバーナ上部の燃焼リングで効率良く燃焼させ、火力を下げてもイヤなニオイを抑えます。

SX-E3510WY・SX-E2910Y




給油時に手が汚れない よごれま栓



給油口オープンつまみを引くとキャップが開きます。セーフティロック式でキャップの締め不足がありません。給油が終わったらキャップを元の位置に「パチン」と音がするまで強く押してください。

※写真のよごれま栓タンクは、SX-E3510WY・E2910WYの5Lタンクです。

コロナ だけ コロナは、音・色・指先の感触で、ロックを確認できます。 ※ロックされた時のパチンという金属音です。



持ち上げて確認! 閉めた後、しっかり閉まっているかご確認ください。



色と感触で認識できる ユニバーサルデザイン

大型丸ハンドルのマーク部分や点火ボタンは、視認性の高いオレンジで着色。スピード消火ボタンは触ただけで分かるよう表面を凹凸に加工しました。



タンクを抜くと火が消える
給油時自動消火

ワンプッシュですばやく点火
電子点火



トリプル消臭 においとり クリーン燃焼 ニオイカット消火 ポジションマーク カラー点火/消火ボタン 黒色メッシュガード 電子点火 給油サイン 給油時自動消火 対臭自動消火装置 特定製品

遠赤 ヒーター
よごれま栓 4L 火力調節幅25%

木造 8畳まで (13.0m)
コンクリート 10畳まで (16.5m)

SX-E2910Y
(HD) 4906128 851417

●暖房出力 2.87~2.15kW

希望小売価格 29,190円(税抜27,800円)

●外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm

●質量:8.3kg

[乾電池別売] 単二形/4個使用(アルカリ乾電池の使用を推奨します。)



よごれま栓 4L ポジションマーク ニオイカット消火 燃焼リング付バーナ カラー点火/消火ボタン 黒色メッシュガード 電子点火 給油サイン 給油時自動消火 対臭自動消火装置 特定製品

木造 7畳まで (11.5m)
コンクリート 9畳まで (15.0m)

SX-E2410Y
(W) 4906128 851813
(HD) 4906128 851714

●暖房出力 2.42~1.93kW

希望小売価格 19,740円(税抜18,800円)

●外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm

●質量:7.7kg

[乾電池別売] 単二形/4個使用(アルカリ乾電池の使用を推奨します。)



よごれま栓 4L ポジションマーク ニオイカット消火 燃焼リング付バーナ カラー点火/消火ボタン 黒色メッシュガード 電子点火 給油サイン 給油時自動消火 対臭自動消火装置 特定製品

木造 7畳まで (11.5m)
コンクリート 9畳まで (15.0m)

SX-2410Y
(S) 4906128 847519
(HD) 4906128 847410

●暖房出力 2.83~2.26kW

希望小売価格 19,740円(税抜18,800円)

●外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm

●質量:7.6kg

[乾電池別売] 単一形/2個使用



トリプル消臭 においとり クリーン燃焼 ニオイカット消火 ポジションマーク カラー点火/消火ボタン 黒色メッシュガード 電子点火 給油サイン 給油時自動消火 対臭自動消火装置 特定製品

遠赤 ヒーター
よごれま栓 5L 火力調節幅30%

木造 9畳まで (15.0m)
コンクリート 13畳まで (21.5m)

SX-E3510WY
(HD) 4906128 851110

●暖房出力 3.47~2.42kW

希望小売価格 31,290円(税抜29,800円)

●外形寸法:高さ467×幅618×奥行324mm

●質量:9.8kg

[乾電池別売] 単二形/4個使用(アルカリ乾電池の使用を推奨します。)



よごれま栓 4L ポジションマーク ニオイカット消火 燃焼リング付バーナ カラー点火/消火ボタン 黒色メッシュガード 電子点火 給油サイン 給油時自動消火 対臭自動消火装置 特定製品

木造 8畳まで (13.0m)
コンクリート 10畳まで (16.5m)

SX-E2810Y
(W) 4906128 851615

●暖房出力 2.83~2.26kW

希望小売価格 21,840円(税抜20,800円)

●外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm

●質量:7.8kg

[乾電池別売] 単二形/4個使用(アルカリ乾電池の使用を推奨します。)



よごれま栓 4L ポジションマーク ニオイカット消火 燃焼リング付バーナ カラー点火/消火ボタン 黒色メッシュガード 電子点火 給油サイン 給油時自動消火 対臭自動消火装置 特定製品

木造 8畳まで (13.0m)
コンクリート 10畳まで (16.5m)

SX-2810Y
(S) 4906128 851912

●暖房出力 2.83~2.26kW

希望小売価格 21,840円(税抜20,800円)

●外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm

●質量:7.7kg

[乾電池別売] 単一形/2個使用



よこれま控 4L ポジションマーク 燃焼リング付バーナ カラー点火ボタン 電子点火 給油サイン 給油時自動消火 対震自動消火装置 特定製品



木造 10量まで (16.5m)
コンクリート 13量まで (21.5m)

SX-E3710Y
(HD) 4906128 851516
●暖房出力 3.65kW
希望小売価格 33,390円(税抜31,800円)
●外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm
●質量:8.1kg
【乾電池別売】単二形/4個使用(アルカリ乾電池の使用を推奨します。)

よこれま控 5L ポジションマーク ニオイカット消火 カラー点火ボタン 電子点火 給油サイン 給油時自動消火 対震自動消火装置 特定製品



木造 8量まで (13.0m)
コンクリート 10量まで (16.5m)

SX-E2910WY
(W) 4906128 851318 (M) 4906128 851219
●暖房出力 2.87~2.29kW
希望小売価格 22,890円(税抜21,800円)
●外形寸法:高さ467×幅618×奥行324mm
●質量:8.1kg
【乾電池別売】単二形/4個使用(アルカリ乾電池の使用を推奨します。)

■快適性

メリットマークの機能説明は32ページをご参照ください。	よこれま控	火力調節	5段階	かきあげて	にのり燃焼	遠赤放射バーナ	メッシュガード	ニオイカット消火	静点火機構	消火ボタン	電子点火	給油サイン	給油時自動消火装置
SX-E2910Y	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SX-E3510WY	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SX-E2410Y-E2810Y	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SX-E2410Y-E2810Y	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SX-E3710Y	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SX-E2910WY	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注) PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは33ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

■別売スペアカートリッジタンク

容量 4L	SX-T2A	SX-T2★
	カラーサイン付 3,885円(税抜3,700円) 0182440 4906128 244080 (SX-E2410Y-E2810Y-E2810Y-E3710Y-E2910Y用)	カラーサインなし 3,885円(税抜3,700円) 0180050 4906128 005001 (SX-E2410Y-E2810Y-E2810Y-E3710Y-E2910Y用)
容量 5L	FH-T1A	FH-T1★
	カラーサイン付 4,515円(税抜4,300円) 0282441 4906128 244189 (SX-E3510WY-E2910WY用)	カラーサインなし 4,515円(税抜4,300円) 0283901 4906128 390107 (SX-E3510WY-E2910WY用)

★印は在庫僅少品です。



石油ストーブ(対流型) 広いスペースをまるごと暖房。遠赤外線炎筒とホワイトフレームが身体をしんから温めます。



木造 13量まで (21.5m)
コンクリート 18量まで (29.5m)

SL-51C
(W) 4906128 853312 (タンク一体式)
●暖房出力 5.14kW
希望小売価格 28,140円(税抜26,800円)
●外形寸法:高さ553×幅460×奥行460mm
●質量:9.9kg
【乾電池別売】単一形/2個使用



木造 17量まで (28.0m)
コンクリート 23量まで (38.0m)

SL-66C
(W) 4906128 853213 (タンク一体式)
●暖房出力 6.59kW
希望小売価格 29,190円(税抜27,800円)
●外形寸法:高さ598×幅460×奥行460mm
●質量:11.2kg
【乾電池別売】単一形/2個使用

石油こんろ(煮炊き用)〈サロンヒーター〉 煮炊きができて停電時や災害時にも便利なKTタイプ。



KT-1610
(M) 4906128 861119 (タンク一体式)
●出力 1.59kW
希望小売価格 19,740円(税抜18,800円)
【乾電池別売】単一形/2個使用

■サロンヒーター専用オプション

クッキングガード	
G-1	2,205円(税抜2,100円)
サロンテーブル [在庫僅少品]	
K-11 (単体)	15,078円
高さ32×幅75×奥行75cm	7,875円(税抜7,500円)
KC-11 (センターテーブル付)	15,886円
高さ18×直径45.5cm (センターテーブル寸法)	9,660円(税抜9,200円)

■仕様

型 式	KT-1610 (M)
外 形 寸 法	高さ32×直径49cm (上面板までの高さ31cm)
質 量	8.3kg
出 力	1.59kW
燃料消費量	0.155L/h
タンク容量	4.9L
燃焼継続時間	約32時間

石油ストーブ用/床暖カセット (UPK-10システム)

今あるストーブで床暖房ができる!

- 床暖房カセットは、しまう時は二つ折りできる省スペース設計。
- 床暖ソフトパネルは四つ折りにできるので収納が楽。
- 床暖ソフトパネルは水抜き不要で、すぐにしまえる。
- 接続は簡単、ワンタッチ方式。
- 自動運転にセットするだけで、自動的に床暖房がスタート。

<p>床暖カセット (バックチューブ3m付) UPK-10 4906128 149804 34,650円(税抜33,000円) 温調シャッター内蔵・ツインカバー同梱</p>	<p>床暖専用カーペット UPC-2P[®] 4906128 068709 9,975円(税抜 9,500円)</p>	<p>折りたたみソフトパネル(2畳用) UP-22F 4906128 381204 36,225円(税抜34,500円)</p>	<p>折りたたみソフトパネル(3畳用) UP-32F 4906128 381303 54,390円(税抜51,800円)</p>
	<p>床暖専用カーペット UPC-3R[®] 4906128 070108 15,225円(税抜14,500円)</p>	<p>標準システム/床暖対応畳数2畳 〔UPK-10 (バックチューブ3m付) UP-22F・カーペット (2畳用)〕 標準システム 希望小売価格 80,850円(税抜77,000円) (但し、循環液・設置費は除く)</p>	<p>標準システム/床暖対応畳数3畳 〔UPK-10 (バックチューブ3m付) UP-32F・カーペット (3畳用)〕 標準システム 希望小売価格 104,265円(税抜99,300円) (但し、循環液・設置費は除く)</p>

ニューブルーバーナ(業務用タイプ) 厳しい寒さも輻射熱と温風のダブルパワーでパワフルに暖めます。(Fタイプ)

輻射熱+温風のダブル暖房。消費電力わずか22Wの経済暖房。外装仕上げは洗練されたイメージのブルーメタリック塗装。

パワフル&ワイド (Fタイプ)	低消費電力 (GH-B198N・B198NS、強運転時60Hzの時)	ブルーメタリック
リアインバーター	満タンブザー* 給油時に満タンになるとブザーでお知らせ。 ※電源プラグがコンセントに差し込まれていないと満タンブザーは働きません。	ニオイ減少 ダブルターン方式で、いやなニオイを減少。

全周風 満タンブザー 低消費電力

木造 48量 (79.0m)
コンクリート 66量 (109.0m)

GH-B198F
(タンク一体式) 4906128 749516
GH-B198FS
(タンク一体式) (別置タンク接続可能)* 4906128 749615
※オイルレバー (OL-1(A)) 11,550円(税抜11,000円)が必要です。
●暖房出力 18.73~6.07kW
希望小売価格 114,240円(税抜108,800円)
●外形寸法:高さ722×幅470×奥行622mm
●質量:20.5kg ●不完全燃焼防止装置付
●温風ファン付 ●待機時消費電力:1.8W

自然対流 満タンブザー 低消費電力

木造 48量 (79.0m)
コンクリート 66量 (109.0m)

GH-B198N
(タンク一体式) 4906128 749813
GH-B198NS
(タンク一体式) (別置タンク接続可能)* 4906128 749912
※オイルレバー (OL-1(A)) 11,550円(税抜11,000円)が必要です。
●暖房出力 18.73~6.07kW
希望小売価格 107,940円(税抜102,800円)
●外形寸法:高さ747×幅470×奥行622mm
●質量:19.5kg ●不完全燃焼防止装置付
●待機時消費電力:1.8W

全周風 満タンブザー 低消費電力

木造 31量 (51.0m)
コンクリート 43量 (71.0m)

GH-B128F
(タンク一体式) 4906128 749318
●暖房出力 12.3~4.63kW
希望小売価格 103,740円(税抜 98,800円)
●外形寸法:高さ674×幅470×奥行622mm
●質量:20.0kg ●不完全燃焼防止装置付
●温風ファン付 ●待機時消費電力:1.8W

自然対流 満タンブザー 低消費電力

木造 31量 (51.0m)
コンクリート 43量 (71.0m)

GH-B128N
(タンク一体式) 4906128 749417
●暖房出力 12.3~4.63kW
希望小売価格 99,540円(税抜 94,800円)
●外形寸法:高さ699×幅470×奥行622mm
●質量:19.0kg ●不完全燃焼防止装置付
●待機時消費電力:1.8W

全周風 満タンブザー 低消費電力

木造 48量 (79.0m)
コンクリート 66量 (109.0m)

GH-B198FK
(タンク一体式) 4906128 749714
●暖房出力 18.73~6.07kW
希望小売価格 117,600円(税抜112,000円)
●外形寸法:高さ722×幅470×奥行622mm
●質量:20.5kg ●不完全燃焼防止装置付
●温風ファン付 ●メインロック機能付 ●待機時消費電力:1.8W

危険 警告 換気必要

●不完全燃焼防止装置
気密性の高い部屋での換気不足や、フィルターがこぼり詰まるなどで、燃焼用の空気が不足したような場合、不完全燃焼を防止するため、自動的に消火します。あくまでも部屋の空気の異常状態への備えです。ご使用中は必ず1時間〜2回換気してください。
●部屋の換気をしましょう。8畳以下の小さな部屋では使用しないでください。
メッキ・塗装、電子部品、化学、繊維関係工場や理美容院などのご使用は避けてください。サビや変色を進行したり、不完全燃焼や途中消火など、故障の原因になります。

オイルレバー		置きキャスター	
OL-1 (A)	11,550円(税抜11,000円) 0881828 4906128 182887 (別置タンクから接続ができます。)	GH-10C	5,670円(税抜5,400円) 0884227 4906128 422709 オフィスや工場でトラック移動ができます。 (適用機種) GH-B198F・B198N・B198FK・B128F・B128N

低消費電力だからエコロジー&エコノミー 機能満載 ハイブリッド式 加湿器

ロータリー加湿フィルターで 業界トップクラスのコンパクト、省エネ。 ※1 ※2

※1: 500mL/hクラス以上・ハイブリッド(加熱気化)式において、2010年5月1日現在。
※2: 500mL/hクラス・ハイブリッド(加熱気化)式において、2010年5月1日現在。

3シーズン使用可能 | フィルター乾燥機能 | 抗菌・防カビ加湿フィルター | 4L超広ロタンクとって付 | ECOモード | お好みメモリー運転

- 大型操作パネル ●チャイルドロック ●本体キャリングとって ●給水メロディー ●切タイマー

木造和室 8.5量 (14m)	洋室 14量 (23m)
UF-H509R (S) 4906128 826217	オープン価格*
木造和室 12量 (20m)	洋室 20量 (33m)
UF-H729R (S) 4906128 826316	オープン価格*

加湿器仕様表

型 式	UF-H509R	UF-H729R
電 源	単相100V	
加 湿 方 式	ハイブリッド(加熱気化)式	
加 湿 量	パワフル 500mL/h 静音 160mL/h	720mL/h 200mL/h
消 費 電 力 (50/60Hz)	パワフル 180W 静音 10/11W	345W 12/13W
適 用 和 室	8.5畳 [14m]	12畳 [20m]
床 積 洋 室	14畳 [23m]	20畳 [33m]
タンク容量	約4.0L	
連 続 加 湿 時 間	約8時間 (※25dB)	約5.6時間 (※25dB)
運 転 音	39dB (23dB)	40dB (29dB)
外 形 寸 法	幅355×高さ362×奥行165mm	
質 量	約3.9kg	

※ () 内は静音モード時の数値です。